





Прайс: 12.01.2022

№	Внешний вид	Наименование	Описание	Габариты, мм	Потребление кВт	Подключение	Кол-во	Цена розница, руб.	Сумма розница, руб.	Завод / Страна	Срок поставки
Оборудование HURAKAN											
1		Электрокипятильник HURAKAN HKN-HVO10	10л, 10литров/25 минут, материал корпуса: нержавеющая сталь, одинарные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева	220*220*500	1,5	220	1	4640	4640	HURAKAN/Китай	В наличии
2		Электрокипятильник HURAKAN HKN-HVB20	3,7 кг, 20л, материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, закрытый т	265*265*520	1,8	220	3	5918	17754	HURAKAN/Китай	В наличии
3		Электрокипятильник HURAKAN HKN-HVB30	29л, материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки, тип подачи воды: заливной, контроль уровня и температуры воды, индикаторы нагрева, закрытый тен	315*315*520	2,8	220	2	7032	14063	HURAKAN/Китай	В наличии
4		Соковыжималка HURAKAN HKN-CFV60	220 В, 0,8 кВт, 17000-20000 об/мин., 2 скорости, контейнер для отходов, контейнер для сока, щетка, защита от перегрева, защита от перегрузки	310x230x450	0,8	220	2	7694	15387	HURAKAN/Китай	В наличии
5		Соковыжималка HURAKAN HKN-SPM	0,18 кВт, 220В, 4кг, 1800 об/мин, алюминиевое основание	340x230x365	0,18	220	2	7293	14587	HURAKAN/Китай	В наличии
6		Блендер HURAKAN HKN-BLW2 СЕРЫЙ	220 В, 1,2 кВт, 3,5кг, 23000-26000 об/мин, режим пульсации, объем стакана 2 л, материал стакана пластик, материал корпуса пластик	205x230x510	1,2	220	2	5508	11017	HURAKAN/Китай	В наличии
7		МИКСЕР HURAKAN HKN-FR1GM	190*160*530, 0,08 кВт, 220В, 3,5кг, 1 шпиндель, емкость стакана - 1л, 2 скорости вращения, максимальная скорость 11000 об/мин, 1 стакан из нержавеющей стали, корпус алюминий	190*160*530	0,08	220	2	7025	14050	HURAKAN/Китай	В наличии
8		ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HURAKAN HKN-ICF35M	5,2кг, сенсорная панель управления, LED дисплей, 10 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-240 °С, электронный таймер на 3 часа, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь	330x425x105	3,5	220	3	9070	27210	HURAKAN/Китай	В наличии
9		ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ HURAKAN HKN-ICW35M WOK	350x450x200 мм, 3,5кВт, 220В, 5,7 кг, ВОК, кнопочная панель управления, 13 уровней мощности нагрева (500-3500 Вт), температурный режим 60-280 °С, электронный таймер до 120 мин, защита от перегрева, материал корпуса - нержавеющая сталь	350x450x200	3,5	220	1	11965	11965	HURAKAN/Китай	В наличии
10		Фритюрница HURAKAN HKN-FR6L	6л, с крышкой, 2,5кВт, 220В, 4,6 кг, размер корзины (без ручки) 180x210x100мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, температурный режим 60-200 °С, емкость для масла легко снимается, в комплектацию входят корзина и крышка	285x450x310	2,5	220	7	3560	24917	HURAKAN/Китай	В наличии
11		Фритюрница HURAKAN HKN-FT8N	Установка настольная Подключение 220 В, Количество ванны 1 Объем одной ванны 8 л Температурный режим от 60 до 190 °С Кран для слива масла	570x450x310	3,25	220	1	11543	11543	HURAKAN/Китай	В наличии
12		Фритюрница HURAKAN HKN-FT10N	Установка настольная Подключение 220 В, Количество ванны 1 Объем одной ванны 10 л Температурный режим от 50 до 190 °С Кран для слива масла	570x450x310	4	220	2	9428	18857	HURAKAN/Китай	В наличии
13		Фритюрница HURAKAN HKN-FR66L	6+6л, с крышкой, 2x2,5кВт, 220В, 8,6 кг, размер корзины (без ручки) 180x210x100мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, температурный режим 60-200 °С, емкости для масла легко снимаются, в комплектацию входят корзины и крышки	570x450x310	5	220	1	7921	7921	HURAKAN/Китай	В наличии
15		Чебуречница HURAKAN HKN-EF16	Настольная чебуречница, общий объем 16 л., объем фритюрного масла 6 л., температурный режим от 50 до 190 °С, кран для слива масла. Модель оснащена регулируемой температурой. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	730x505x270	3,9	220	1	14577	14577	HURAKAN/Китай	В наличии
16		МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ HURAKAN HKN-KS7	380x235x405, 220 В, 0,5 кВт, 14,5кг, откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съемная дежа емкостью 7 л из нерж.стали, 3 насадки, цвет белый	380x235x405	0,5	220	1	27420	27420	HURAKAN/Китай	В наличии

17		МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ HURAKAN HKN-IP10F	432x452x606, 0,45кВт, 220В, 57,2кг, 3 скорости, съемная дежа н/ст 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 2 кг	432x452x606	0,45	220	2	36475	72951	Hurakan/Китай	В наличии
20		Миксер планетарный Hurakan HKN-IP10FM	444x360x650, 0,37кВт, 220В, 50кг, 3 скорости (90/160/300), съемная дежа н/ст 10 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 1 кг	444x360x650	0,37	220	1	43342	43342	Hurakan/Китай	В наличии
21		Миксер планетарный Hurakan HKN-IP20F	496x530x780, 220В, 1,1 кВт, 88,4кг, 3 скорости, съемная дежа н/ст 20 л, крюк, плоский битер, проволочный венчик, макс. масса замешивания 5 кг	496x530x780	1,1	220	2	50686	101372	Hurakan/Китай	В наличии
22		Гриль контактный Hurakan HKN-PE22R	220 В, 1,8 кВт, 14,2 кг, рифленые, размер верхней рабочей поверхности 215x215x20 мм, нижней 220x230x20 мм	310x370x210	1,8	220	2	8110	16219	Hurakan/Китай	В наличии
24		Гриль прижимной Hurakan HKN-PE34R	1 зона нагрева, структура нижней и верхней поверхности рельефная, размер верхней рабочей поверхности 340x220, размер нижней рабочей поверхности 340x230, температурный режим от 50 до 300 °С. Модель оснащена регулируемым термостатом, индикатором нагрева и лотком для сбора жира. Корпус выполнен из нержавеющей стали.	430x370x210	2,2	220	2	10483	20965	Hurakan/Китай	В наличии
25		Тестомес Hurakan HKN-10SN	220В, 0,65кВт, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 10 л, крюк., разовый замес - 4 кг муки, примерно 6 кг теста, скорость вращения крюка - 106 об/мин., скорость вращения дежи 15 об/мин.	315x600x630	0,65	220	2	50069	100138	Hurakan/Китай	В наличии
26		Тестомес Hurakan HKN-20SN	220В, 1,1кВт, 95кг, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 20 л, крюк., разовый замес - 8 кг муки, примерно 12 кг теста, скорость вращения крюка - 207 об/мин., скорость вращения дежи 20 об/мин.	400x675x825	1,1	220	2	52345	104690	Hurakan/Китай	В наличии
27		Тестомес Hurakan HKN-30SN	220В, 1,5кВт, 102кг, 1-скор. двиг., фикс. дежа н/ст 30 л, крюк., разовый замес - 12 кг муки, примерно 18 кг теста, скорость вращения крюка 207 об/мин, скорость вращения дежи 20 об/мин	445x730x860	1,5	220	1	59344	59344	Hurakan/Китай	В наличии
28		Тестомес спиральный Hurakan HKN-20SN2V	20 л., загрузка теста 10 кг., 2 скорости, несъемная дежа, неподъемная траверса. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи - 10 / 20 об/мин., скорость вращения насадки - 110 / 180 об/мин.	400x675x825	1,1	220	2	58140	116280	Hurakan/Китай	В наличии
29		Тестомес спиральный Hurakan HKN-30SN2V	30 л., 2 скорости, несъемная дежа, неподъемная траверса. Модель оснащена электромеханической системой управления. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 10 / 20 об/мин., скорость вращения насадки - 125 / 250 об/мин.	445x730x860	1,5	380	2	66036	132072	Hurakan/Китай	В наличии
30		Слайсер Hurakan HKN-HM220	220 В, 0,12 кВт, 12,8кг, нож 220мм, толщина среза 0,2-15 мм, встр.зат.устр., алюминий)	420x380x340	0,12	220	1	20679	20679	Hurakan/Китай	В наличии
31		Слайсер Hurakan HKN-HM250M	220 В, 0,15 кВт, 16,5кг, нож 250мм, толщина среза 0,2-12 мм, встр.зат.устр., алюминий)	470x350x380	0,15	220	1	22084	22084	Hurakan/Китай	В наличии
32		Поверхность жарочная Hurakan HKN-PSL550	220В, 3кВт, 15,8 кг, поверхность: гладкая (548x350мм), материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	550x430x235	3	220	2	8241	16482	Hurakan/Китай	В наличии
33		Поверхность жарочная Hurakan HKN-PSR550	220В, 3кВт, 15,8 кг, поверхность: ребристая, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	550x430x235	3	220	2	9445	18889	Hurakan/Китай	В наличии
34		ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ HURAKAN HKN-PSLR730	730x470x235, 220В, 4,4кВт, 24,6 кг, поверхность: комбинированная, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь, температурный режим: 50-300 °С	730x470x235	4,4	220	2	12317	24635	Hurakan/Китай	В наличии
35		Печь свч Hurakan HKN-WP900	220В, 13,6 кг, 1,4кВт (потребляемая мощность), мощность свч излучения 0,9 кВт, камера 340*320*220, 23 л, корпус и камера нержавеющей стали, вращающаяся тарелка (диам.270мм), механическое управление, таймер до 30 минут, 6 уровней мощности, в том числе режим разморозки, без гриля, подсветка	483x400x281	1,4	220	5	10216	51081	Hurakan/Китай	В наличии
36		Мясорубка Hurakan HKN-12CR	220 В, 0,75 кВт, 25кг, в комплекте 2 ножа и 2 решетки диаметром 6мм и 8мм, 160 кг/час, вес нетто 25 кг, лоток нерж. сталь, мясорубочная часть - хромированный металл, корпус - крашенный металл, верхняя часть корпуса хром	390x225x415	0,75	220	2	16673	33346	Hurakan/Китай	В наличии

37		Льдогенератор Hurakan HKN-IMF15	Кубиковый лёд, производительность 15 кг/сутки, заливной тип водоснабжения, бункерный накопитель льда, вместимость бункера 1 кг.	360x300x360	0,15	220	1	16033	16033	Hurakan/Китай	В наличии
38		Рисоварка Hurakan HKN-SR56M	Модель оснащена защитой от перегрева, системой автоматического приготовления и поддержания температуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали, внутренняя поверхность - из алюминия с антипригарным покрытием. В комплект поставки входят мерный стакан и ложка	460x460x375	1,9	220	2	8919	17839	Hurakan/Китай	В наличии
39		ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ HURAKAN HKN-MD11	560x485x430мм, 3кВт, 220В, 33 кг, внутренний размер камеры: 415x400x120 мм (2шт), температура: 50-350 °С, таймер	560x485x430мм	3	220	1	22884	22884	Hurakan/Китай	В наличии


Оборудование Унох

40		Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-E1RM	Модель оснащена встроенной в дверь светодиодной LED-подсветкой и С-образными с зубчатыми нишами направляющими. Способ образования пара : инжектор. Панель управления электронная. Автоматическая мойка. Подключение к водопроводу. Температурный режим от 30 до 260 °С. Количество уровней : 7.	750x783x843	11,7	380	2	285397	570795	Унох/Италия	В наличии
41		ПАРОКОНВЕКТОМАТ UNOX XEVC-06EU-E1RM	Модель оснащена электронным управлением и встроенной в дверь светодиодной подсветкой. Управление электронное. Температурный режим от 30 до 260 °С. Пароувлажнение. Подключение к воде. Автоматическая мойка. Количество уровней : 6.	860x967x843	9,9	380	1	291357	291357	Унох/Италия	В наличии
42		Печь конвекционная UNOX XFT 133-1	Модель оснащена подсветкой посредством галогеновой лампы. Камера с закругленными углами выполнена из высокопрочной нержавеющей стали. Количество уровней 4. Управление механическое. Температурный режим от 0 до 260 °С. Пароувлажнение. Размер противня 460x330	600x655x509	3	220	2	54765	109530	Унох/Италия	В наличии
43		Печь конвекционная UNOX XFT 193	Модель оснащена подсветкой посредством галогеновой лампы. Камера с закругленными углами выполнена из высокопрочной нержавеющей стали. Количество уровней 4. Управление механическое. Температурный режим от 0 до 260 °С. Пароувлажнение. Противень 600x400 мм	800x774x509	6,5	380	1	94694	94694	Унох/Италия	В наличии
44		ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ UNOX XL413	Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с пароконвектоматами серии BakerLux. Установка : напольный. Управление механическое. Температурный режим 70 °С. Количество уровней 6x2. Противень 600x400 мм.	862x890x80	2,4	220	1	106614	106614	Унох/Италия	В наличии
45		Шкаф расстоечный UNOX XLT 133	Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с конвекционными печами серии LineMiss. Установка : напольный. Управление механическое. Тип подключения к воде : проточный. Количество уровней 8. Размер противня : 460x330. Температурный режим от 30 до 70 °С.	600x650x757	1,2	220	1	56553	56553	Унох/Италия	В наличии
46		Шкаф расстоечный UNOX XLT 193	Модель оснащена механической панелью управления и может использоваться совместно с конвекционными печами серии LineMiss. Установка : напольный. Управление механическое. Тип подключения к воде : проточный. Количество уровней : 8. Противень 600x400 мм. Температурный режим от 30 до 70 °С.	800x713x757	1,2	220	1	70558	70558	Унох/Италия	В наличии

Шкафы холодильные МХМ

47		Шкаф холодильный Капри 0,5СК	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,5 СК. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : прозрачная. Объем 500л	595x710x2030	0,18	220	2	51121	102241	МХМ/Россия	В наличии
48		Шкаф холодильный Капри 0,7СК	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,7 СК. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : прозрачная. Объем 700л	795x710x2031	0,2	220	1	62156	62156	МХМ/Россия	В наличии
49		Шкаф холодильный Капри 0,5М	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,5 М. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : глухая. Объем 500л	595x710x2030	0,18	220	3	50390	151171	МХМ/Россия	В наличии
50		Шкаф холодильный Капри 0,7М	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,7 М. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от 0 до 7 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : глухая. Объем 700л	795x710x2031	0,196	220	1	55989	55989	МХМ/Россия	В наличии
51		Шкаф холодильный Капри 0,7Н	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,7 Н. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от -18 до -12 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : глухая. Объем 700л	835x730x2100	0,392	220	1	74003	74003	МХМ/Россия	В наличии
52		Шкаф холодильный Капри 0,7УСК	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,7 УСК. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением. Температурный режим от -6 до 6 °С. Охлаждение : динамическое. Исполнение двери : прозрачная. Объем 700л	795x710x2031	0,23	220	2	76705	153410	МХМ/Россия	В наличии

Распродажа

53		Миксер планетарный Fimar EasyLine MSX-5	Объем дежи 5.5 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Напряжение 220 В	280x400x500	1	220	1	21500	21500	Fimar/Китай	В наличии
----	---	---	---	-------------	---	-----	---	-------	-------	-------------	-----------

54		Миксер Fimar FP1/235M	Количество станков 1 Объем одного станка 0.55 л Скорость 16000 об/мин. Напряжение 220 В	150x195x485	0,12	220	1	19500- 14990	19500- 14990	Fimar/Италия	В наличии
55		Пресс для гамбургеров Airhot HPP-130	Диаметр ёмкости: 130 мм, Корпус выполнен из анодированного алюминия, ёмкость для фарша - из нержавеющей стали. В комплект поставки входят 500 бумажных подложек.	483x400x281	1,4	220	1	9000 6900	9000 6900	Airhot/Китай	В наличии
56		Мясорубка Gastromix MG-22B	Производительность 250 кг/ч Частота вращения шнека 170 об/мин. Набор ножей и решеток классический Реверс	430x190x470	0,85	220	1	32300 24900	32300 24900	Gastromix/Китай	В наличии
57		Печь для пиццы APACH AMS1	Вместимость (пицц) 1 Количество камер (подов) 1 Количество пицц в одной камере 1 Внутренние размеры камеры 350x410x75 мм Диаметр пиццы 34 см Температурный режим от 50 до 350 °С	510x590x210	1,75	220	1	9000 26900	36200 26900	APACH/Италия	В наличии
58		Весы SW-2-CAS	Температурный режим: от -10 до 40 °С Наибольший предел взвешивания: 2 кг Дискретность отсчета: 1 г	260x287x137	0,025	220	1	6300 4900	6300 4900	CAS Corporation/Ю. Корея	В наличии
59		Полка навесная открытая ПНО	сталь AISI 430, ЛДСП	570*400*145			1	1890	1890	МП/Россия	В наличии
60		Рукомойник консольный ВРК-400	Установка настенная Количество раковин 1 Рабочая поверхность нет Размеры раковины (ДхШ) 400x330 мм Глубина раковины 120 мм	500*400*125			3	3800	3800	Атеси/Россия	В наличии
61		Стол-тумба СПС-833/1507H	Столешница нержавеющая сталь AISI 430, без борта, усиление ЛДСП, корпус нержавеющая сталь AISI 430, полка, закрытый с 3х сторон, задняя стенка нержавеющая сталь	1500*700*850			1	21300	21300	Техно-ТТ/Россия	В наличии
62		Стол купе пристенный НСЗК-9/6Б	Столешница нержавеющая сталь AISI 430, без борта, усиление ЛДСП, корпус нержавеющая сталь AISI 430, полка, двери купе	900x600x850			1	16600	16600	Нисколд/Россия	В наличии
63		Зонт приточно-вытяжной МВО-0,95 МС-0,7 ПК в форме короба	Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка	950x700x400			1	16000	16000	Техно-ТТ/Россия	В наличии
64		Зонт приточно-вытяжной МВО-1,0 МС-0,7 ПК в форме короба	Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка	1000x700x400			2	18000	36000	Техно-ТТ/Россия	В наличии
65		Зонт приточно-вытяжной МВО-1,6 МС-0,7 ПК в форме короба	Тип приточно-вытяжной Вариант установки пристенный Материал нерж. Сталь. Подсветка	1600x700x400			1	23000	23000	Техно-ТТ/Россия	В наличии